

機械仕様

機種	MU-300/200		
主軸用電動機	SF-HRCA90L (三相200V 4P 1.5KW)		三菱
	インバータ駆動定トルク アドバンスト磁束ベクトル制御専用		
	連続運転トルク 8.0 N・m		(3~60Hz)
インバータ	FR-E720-1.5K	三菱	汎用インバータ
	アドバンスト磁束ベクトル制御対応		
主軸回転速度	5~1080rpm		
	27~540rpm	定トルク運転可能範囲	
回転比	3.33 (減速)	(タイミングベルト)	
主軸テーパ穴	NT40		
軸端/テーブル間	320mm		
フトコロ	190mm		
X軸移動量	400mm	(最大414mm)	
Y軸移動量	200mm	(最大207mm)	180mm (摺動面カバー付き)
Z軸移動量	260mm	(最大273mm)	
機械の高さ	1726mm		
機械の幅	1219mm		
機械の奥行き	1060mm		
電源	三相 200V		
機械重量	1,062Kg	* (X軸自動送り仕様 1,073Kg)	
* X軸自動送り仕様	ギヤードモータ (GM-SSYZF-RH 0.1KW 1/60 200/220V)		
	三菱	・ インバータ (FR-E720-0.2K)	三菱 アドバンスト
	磁束ベクトル制御		・ 送り速度 (7.5~300mm/min)

西尾鉄工所